

Badem Kabuğu

Sert, yoğun ve depolamaya dayanıklı. Soba ve kazanlarda odunla yarışan pratik kabuk yakıtı.

Badem kabuğu, bademin iç meyvesini saran odunsu sert kabuğun kırma tesislerinde ayrılmasıyla ortaya çıkar. Türkiye'de bademcilik son yıllarda hızla büyüyen bir tarım kolu olduğundan, kabuk arzı da her sezon artan ve giderek daha kolay bulunan bir yan ürün hâline gelmiştir.



Referans Künyesi

Alan	Bilgi
Menşe bölge	Türkiye geneli badem kırma tesisleri
Hasat / sezon	Badem hasadı Ağustos-Eylül; kabuk çıkışı kırma sezonunu izler
Form	Doğal kırık kabuk · Tane boyutu partiye göre doğal olarak değişir
Ambalaj	Çuval / Big-bag / Dökme (tır) — ambalaj tercihi ve sevkiyat şekli teklifte netleşir.

Tipik Teknik Değerler

Özellik	Değer (tipik referans aralığı)
Üst ısı değeri (HHV)	4.060 – 4.540 kcal/kg (17 – 19 MJ/kg)
Alt ısı değeri (LHV)	~3.800 – 4.250 kcal/kg (16 – 17,8 MJ/kg)
Nem oranı	%4 – 9
Kül oranı	~%2,2

Öne Çıkan Özellikler

- › Odun ve birçok peletle yarışan ısı değeri (17 – 19 MJ/kg)
- › Sert, yoğun doku — kırılmadan taşınır ve depolanır
- › Geniş nem toleransı (%4 – 9) ile uzun stok ömrü
- › Makul kül oranı (~%2,2)
- › Dengeli, uzun süreli kor — mevsimlik ısınmada pratik
- › Öğütülerek granül ve pelet hammaddesi olabilir

Kullanım Alanları

- › Soba ve katı yakıt kazanı
- › Sera ve fırın ısıtma
- › Pelet hammaddesi
- › Yüzey işleme granülü hammaddesi

Tablodaki değerler tipik referans aralıklarıdır; ürünün menşesine, hasat dönemine ve nem durumuna göre değişir. Kesin değeri öğrenmek isterseniz, talebiniz üzerine bağımsız laboratuvar analizi için koordinasyon sağlayabiliriz. Numune, perakende birim fiyatı üzerinden ücretlendirilir; kargo/nakliye bedeli alıcıya aittir.