

Pirinç Kabuğu (Çeltik Kavuzu)

Çeltiğin hafif, silisli kavuzu: altlıktan yalıtıma, yakıttan tarıma en çok yönlü kabuk.

Pirinç kabuğu — sektördeki adıyla çeltik kavuzu — çeltik tanesinin dışını saran ince, hafif koruyucu kabuktur. Çeltik fabrikalarında pirinç beyazlatılırken tane başına ağırlığın yaklaşık beşte biri kavuz olarak ayrılır; bu da çeltik işlenen her bölgede düzenli ve hacimli bir yan ürün akışı demektir.



Referans Künyesi

Alan	Bilgi
Menşe bölge	Trakya (Edirne hattı) ve Karadeniz (Samsun-Bafra) çeltik fabrikaları
Hasat / sezon	Çeltik hasadı Eylül-Ekim; kavuz çıkışı fabrika işleme takvimiyle yıl geneline yayılır
Form	Doğal bütün kavuz (fabrika çıkışı)
Ambalaj	Çuval / Big-bag / Dökme (tır) — ambalaj tercihi ve sevkiyat şekli teklifte netleşir.

Tipik Teknik Değerler

Özellik	Değer (tipik referans aralığı)
Üst ısı değeri (HHV)	~3.200 – 3.600 kcal/kg (13,5 – 15 MJ/kg)
Alt ısı değeri (LHV)	~3.000 – 3.300 kcal/kg (12,5 – 13,8 MJ/kg)
Kül oranı	Yüksek (%15 – 22; silis açısından zengin)
Yapı	Hafif, gözenekli — nem emici, çok amaçlı

Öne Çıkan Özellikler

- > Hafif, gözenekli, silis açısından zengin yapı
- > Güçlü nem emiciliği — kuru ve temiz zemin sağlar
- > Çürümeye ve sıkışmaya dirençli; uzun kullanım ömrü
- > Isı ve ses tutan dökme yalıtım dolgusu
- > Ekonomik biyokütle yakıtı; külü silis kaynağı olarak değerli
- > Çeltik fabrikalarından düzenli, hacimli arz

Kullanım Alanları

- > Kümes ve ahır altlığı
- > Yalıtım dolgusu
- > Tarım ve mantar üretimi
- > Biyokütle yakıt

Tablodaki değerler tipik referans aralıklarıdır; ürünün menşesine, hasat dönemine ve nem durumuna göre değişir. Bu değerler literatürden derlenmiş tipik aralıklardır; her partide birebir aynı çıkmayabilir. Numune, perakende birim fiyatı üzerinden ücretlendirilir; kargo/nakliye bedeli alıcıya aittir.